

**Акумулятор електричний
літій-іонний, модель:
«CN-500W»**



Зміст

ВСТУП	3
1 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ	3
1.1 Дії можливих небезпечних факторів.	3
1.2 Ремонт виробу	4
2 ОПИС І РОБОТА	5
2.1 Склад виробу	5
2.2 Опис конструкції і принцип дії.	5
3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ	8
3.1 Гарантійні претензії	8
3.2 Порядок технічного обслуговування виробу.	8
3.3 Періодична перевірка та періодичне технічне обслуговування	8
4 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ	9
5 УМОВИ ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)	9
5.1 Гарантійний строк.....	9
5.2 При передачі виробу під час покупки:.....	9
5.3 У випадку виходу виробу з ладу.....	9
5.4 Гарантія не поширюється:	10
6 ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ	10
7 КОМПЛЕКТНІСТЬ	11
8 УТИЛІЗАЦІЯ	11

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

(оригінал)

УВАГА!

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Вдячні Вам за вибір виробу торгової марки "ТЕКНМАНН". Ця продукція поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для ефективного, надійного і безпечного використання.

При передачі під час покупки Акумулятора електричного літій-іонного ТМ "ТЕКНМАНН", моделі "CN-500W" (далі - виріб) вимагайте перевірки комплектності та працездатності підключенням. Переконайтеся, що гарантійний талон повністю і правильно заповнений.



УВАГА! До початку користування виробом уважно вивчіть цю інструкцію з експлуатації і дотримуйтесь правил безпечної експлуатації.

Порушення правил техніки безпеки, можуть стати причиною ураження електричним струмом, пожежі та важких травм. Пам'ятайте: Ваша безпека – Ваша відповідальність. Ми не відповідаємо за матеріальні збитки або спричинення шкоди здоров'ю людей в результаті порушень правил техніки безпеки, в цих випадках гарантійні зобов'язання втрачають дію.

ВСТУП

Акумуляторі електричні літій-іони ТМ "ТЕКНМАНН" призначені для живлення побутових електричних пристроїв відповідної потужності. Вироби розраховані для роботи в побуті, у середовищах з нормальною температурою, захищених від атмосферних опадів.

1 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

1.1 Дії можливих небезпечних факторів.

Для запобігання дії можливих небезпечних факторів:

- використовувати виріб виключно за призначенням;
- не піддавати виріб значним механічним навантаженням або вібраціям;
- захищати виріб від дії електромагнітних, електростатичних полів, екстремальних температур, прямих сонячних променів та вологи;
- при внесенні виробу з холоду в тепле приміщення, витримати його не менше 2-х годин в тарі до зникнення конденсату;
- під час роботи не накривати виріб, не розташовувати в закритих шафах та слідкувати за наявністю нормального рівня вентиляції навколо виробу;
- до початку роботи з виробом ознайомитись з інструкцією та слідкувати за полярністю підключення DC;
- не залишати виріб без нагляду під час заряджання і періодично контролювати на дотик температуру його поверхонь;
- після заряджання не залишати виріб під'єднаним до електромережі;
- не перевищувати розрахований час заряджання та не заряджати виріб, якій вийшов з ладу і не сприймає заряд;

– не розбирати акумуляторну батарею – складові речовини можуть бути токсичними та самозаймистими. У випадку саморозгерметизації акумуляторів використовувати гумові рукавички та тару з негорючих матеріалів;



Увага! Літій-іонні акумулятори вміщують хімічні елементи, які при контакті з киснем повітря мають схильність до самозаймистості!



Увага! Не використовуйте його у вологих місцях, таких як ванна кімната або там, де можливий контакт з водою!



Увага! Діти не повинні мати довільний доступ до електроприладу!



Увага! Не кладіть виріб на легкозаймисті речовини (ліжко або ковдру) під час заряджання



Увага! Не припускати короткого замкнення контактів!



Увага! Не кидати виріб у вогонь!

– не розташовуйте виріб при занадто високій або занадто низькій температурі. Надто висока або надто низька температура навколишнього середовища скоротить термін служби електронних виробів і серйозно пошкодить корпус виробу

– не протирайте виріб їдкими хімічними розчинниками. Зовнішні плями можна почистити ватними тампонами з невеликою кількістю спирту.

– після закінчення робіт від'єднати виріб від споживачів живлення або зарядного пристрою, очистити від пилу та покласти в спеціально приготоване місце. – зберігати виріб при температурі від плюс 5 °С до плюс 40 °С з відносною вологістю не більше 80 %, при цьому у приміщенні необхідно забезпечити нейтральне середовище, яке не руйнує метали та ізоляцію.

1.2 Ремонт виробу

Ремонт виробу повинен здійснюватися винятково в уповноваженому сервісному центрі з використанням оригінальних запасних частин. В іншому випадку можливі небезпечні наслідки.


Оскільки виріб працює під напругою, не розбирайте його самостійно, щоб уникнути можливих нещасних випадків.

Гарантія на цей продукт не поширюється, якщо ви його розібрали самостійно.

2 ОПИС І РОБОТА

2.1 Склад виробу

Зовнішній вигляд виробу і розташування основних частин див. Рисунок 1.



1. Освітлювальна/рятувальна лампа	8. Бездротова швидка зарядка 15W
2. Перемикач постійного струму	9. Порт зарядки пристрою
3. USB вихідний порт швидкої зарядки QC3.0	10. Вихідний порт прикурювача
4. Порт Type-c 65 Вт	11. Тепловідвідне вікно
5. Порт Type-c 100 Вт	12. Перемикач змінного струму
6. Вихідний інтерфейс 12 В ~ 16,8 В/10 А	13. Вихідний порт змінного струму
7. Екран дисплея	14. Вимикач лампи освітлення

2.2 Опис конструкції і принцип дії.

2.2.1. Вихід постійного струму.

- 1) Натисніть і утримуйте кнопку «Пуск постійного струму» протягом 3 секунд ②, щоб увімкнути або вимкнути постійний струм, значок DC ON на світлодіодному екрані джерела живлення засвітиться, і всі вихідні порти постійного струму можна використовувати в звичайному режимі. На екрані дисплея буде відображено поточну робочу потужність. (Локальний інтерфейс USB та інтерфейс Type-C мають функцію автоматичного пробудження.)

- 2) QC3.0 18W/Type-C65W/Type-C100W: може заряджати обладнання, що підтримує швидку зарядку
- 3) Бездротове заряджання: після увімкнення джерела постійного струму помістіть мобільний телефон або пристрій із функцією бездротового заряджання на піктограму для автоматичного заряджання, і на екрані дисплея відобразиться поточний рівень потужності..
- 4) Лампа освітлення: натисніть і утримуйте ⑭ перемикач лампи освітлення, лампа освітлення загориться. Натисніть перемикач освітлення, різкий спалах увімкнеться. Знову натисніть вимикач освітлення, загориться рятувальна лампа. Знову натисніть OFF, щоб вимкнути лампу освітлення.

2.2.2. Вихід змінного струму.


Натисніть і утримуйте «кнопку запуску змінного струму протягом 3 секунд» ⑫, щоб увімкнути або вимкнути функцію змінного струму. Піктограма AC ON на світлодіодному екрані засвітиться/світлодіодний екран відобразить поточну вихідну напругу. У цьому випадку довільно вставте навантаження в вихідний порт 1 або 2 змінного струму, щоб нормально використовувати обладнання, і на екрані відобразиться поточна робоча потужність.

Примітка:

- Не використовуйте навантаження, які перевищують максимальну вихідну потужність обладнання.
- Максимальна вихідна потужність обладнання становить 500 Вт. Якщо навантаження перевищує 600 Вт, то блок живлення перейде в стан захисту і не може бути виведений, а блок живлення можна використовувати в звичайному режимі після зняття надмірного навантаження та перезапуску.)

2.2.3 Заряджання пристрою – див. Рисунок 2

- 1) Вставте стандартний адаптер (15В/3А), наданий заводом-виробником, у «порт для заряджання адаптера».
- 2) Вставте вихідний порт автомобільного прикурювача або сонячної панелі (18 В/≥60 Вт) у зарядний порт .
- 3) Вставте зарядний пристрій PD у порт Type-C100W (максимальна вхідна потужність: 100 Вт)
- 4) Після введення будь-якого з трьох вищезазначених режимів заряджання на РК-дисплеї обладнання відобразиться поточна потужність заряджання, а символ батареї % також відобразить кількість заряду батареї за елементами.



2.2.4 Збільшення строку служби батареї.

Використовуючи цей продукт, будь ласка, зверніть увагу на діапазон вхідної та вихідної напруги, щоб перевірити, чи вхідна напруга та діапазон потужності, необхідні вашим пристроям, відповідають діапазону накопичувача енергії. Правильне використання може продовжити термін служби накопичувача енергії.

В корпус літій-іонної акумуляторної батареї вбудована захисна електроніка, яка попереджає перегрів, перезаряд. Глибокий розряд становить найбільшу небезпеку в процесі зберігання і експлуатації літій-іонних акумуляторів. При тривалому зберіганні рекомендується залишати літій-іонну батарею зарядженою наполовину і зберігати при температурі від + 5°C до + 15°C. Процес старіння у вигляді поступового розкладання хімічних компонентів значно скорочує строк служби літій-іонної батареї. Але це несприятливе явище можна значною мірою уповільнити, якщо регулярно використовувати і заряджати її. Ставте батарею на зарядку відразу, як тільки заряду в ній залишається близько 20% від повної ємності (коли Ви відчуєте, що потужність інструменту стала помітно слабше, або по індикаторам).

При цьому краще досягти 90% повної ємності, ніж 100%, оскільки перезаряд теж шкідливий. Повний заряд і розряд використовуйте тільки для нової батареї для калібрування її параметрів. Уникайте заряджання виробу при високій температурі (понад 40 °C).

Виріб може бути теплим або гарячим безпосередньо після тривалого використання, це нормально. Якщо такої виробу одразу почати заряджати, хімічна суміш всередині батареї буде втрачати необхідні властивості, а строк служби виробу значно скоротиться. Залиште виріб на якийсь час для охолодження і потім зарядіть її.



УВАГА! Якщо виріб не використовується протягом тривалого часу, будь ласка, заряджайте та розряджайте виріб раз на 3 місяці, щоб подовжити термін служби елемента батареї продукту.



УВАГА! У зв'язку з постійним вдосконаленням виріб може мати незначні відмінності від опису, які не погіршують його експлуатаційні властивості.



УВАГА! Забороняється починати роботу виробом, не ознайомившись з розділом «Вимоги безпеки» цієї інструкції експлуатації.



УВАГА! Перед першим використанням виріб слід повністю зарядити



УВАГА! Алгоритм світіння світлодіодів виробу в процесі заряджання може відрізнятися у зв'язку з модернізацією конструкції.



УВАГА! При перших заряджаннях виробу потрібно більше часу для досягнення повної ємності батареї.



УВАГА! Час заряджання виробу може змінюватися в залежності від температури навколишнього середовища і напруги джерела електроживлення.



УВАГА! Після закінчення зарядження, від'єднайте виріб від мережі.



УВАГА! Якщо виріб буде поставлено на зарядку перегрітим (від прямого сонячного світла, або внаслідок того, що він тільки що використовувався), можливо, що процес заряджання не почнеться, і контрольний індикатор не почне світитися. У цьому випадку процес зарядження почнеться

автоматично після охолодження.

3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

3.1 Гарантійні претензії.

Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному і регулярному виконанні періодичного технічного обслуговування. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в цій інструкції з експлуатації (Розділу 4.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в сервісних центрах ТМ “ТЕКНМАНН”.

3.1.1 Основні можливі несправності вказані у Таблиці 1.

Таблиця 1

№ п/п	Несправність	Причина	Усунення*
1	Немає виходу для змінного струму	1. Потужність навантаження за- надто велика, що призводить до автоматичного захисту виробу. 2. Температура навколишнього середовища висока.	1. Скасувати / вимкнути деякі споживачі. 2. Вимкніть блок живлення і дочекається охолодження.
2	Немає виходу для постійного струму	Струм навантаження перевищує максимальну потужність виробу, що призводить до включення автоматичного захисту.	Перезапустить виріб один раз і потім можна користу- ватися нормально

*Якщо вказані у Таблиці 1 «дії» не можуть усунути вашу несправність, необхідно зупинитися використовувати виріб і зв'язатися з постачальником.

3.2 Порядок технічного обслуговування виробу.

3.2.1 Після кожного використання та перед тривалою перервою в експлуатації, зберіганням очищуйте зовнішні поверхні виробу та контактні поверхні від пилу і бруду без застосування агресивних до пластмаси, гуми і металів очищувачів. Перед проведенням технічного обслуговування виріб необхідно від'єднати від споживачів та зарядної мережі.

3.2.2 Для очищення внутрішніх елементів виробу і діагностики рекомендується звертатися в спеціалізовані сервісні центри не рідше одного разу на рік.

3.2.3 Будь-яке неналежне використання може привести до відмови або ушкодження виробу.

3.2.4 Зберігайте виріб у сухому приміщенні.



УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на виріб при його очищенні. Виріб слід очищувати тільки сухою тканиною! Не використовуйте їдкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу!

3.3 Періодична перевірка та періодичне технічне обслуговування

3.3.1 Періодична перевірка та періодичне технічне обслуговування рекомендується здійснювати після закінчення гарантійного строку експлуатації виробу, а потім не рідше одного разу на рік.

3.3.2 Періодичну перевірку і періодичне технічне обслуговування рекомендується виконувати в сервісних центрах ТМ “ТЕКНМАНН” (перелік та контактні дані сервісних центрів зазначені на сайті tekmann.com або можна дізнатись по вказаним довідковим телефонам).

3.3.3 Періодична перевірка та періодичне технічне обслуговування передбачає:

1) перевірку опору ізоляції;

2) перевірку стану елементів батареї та деталей електричної схеми.

- При рекомендованих умовах експлуатації виріб буде надійно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання рекомендованих правил експлуатації дозволить Вам уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин виробу і всього виробу в цілому.
- Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги з проведення періодичного технічного обслуговування.
- Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки і виріб не втратив свої функціональні властивості. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ "ТЕКМАН".

4 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

4.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог цієї Інструкції з експлуатації (технічного паспорта). Дата виробництва вказана на табличці виробу. Термін складського зберігання становить 10 років за умов, зазначених у п.4.2

4.2 Виріб, очищений від пилу і бруду, повинен зберігатися в пакуванні підприємства-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від плюс 5 °C до плюс 40 °C з відносною вологістю повітря не більш 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів. Пакування рекомендується зберігати до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

4.3 Транспортування виробу проводиться транспортними пакетами в стані, захищеному від атмо-сферних опадів відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

5 УМОВИ ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

5.1 Гарантійний строк.

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ТЕКМАН» за адресою: 02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30, контактний телефон: 0 800 330 432.

5.2 При передачі виробу під час покупки:

- повинен бути правильно оформлений гарантійний розділ (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі виробу, серійний номер виробу – при його наявності);
- при наявності серійного номеру виробу переконайтеся в тому, що він відповідає номеру, вказаному в гарантійному талоні;
- перевірити наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірити комплектність і працездатність виробу, а також зробити огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.

У разі відсутності в гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк обчислюється з дати виготовлення виробу.

5.3 У випадку виходу виробу з ладу.

У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника власник має право на безоплатний ремонт.

Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в гарантійний сервісний центр з виробом і повністю та правильно заповненим гарантійним талоном (заповнюється при покупці виробу). Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії інструмента продовжується на час його ремонту.

Гарантійне і післягарантійне обслуговування продукції ТМ “ТЕКМАНН” на території України проводиться в спеціалізованих сервісних центрах .



УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України Ви можете дізнатись за телефонами 0 800 330 432 або на сайті tekhmann.com

5.4 Гарантія не поширюється:

- на вироби з повним природнім зносом (сильне внутрішнє і зовнішнє забруднення);
- на вироби з видаленим, стертим або зміненим серійним номером виробу (якщо він присутній);
- на вироби з дефектами, викликаними дією форс-мажорних обставин (нешасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- на вироби, які експлуатувались з використанням аксесуарів та витратних матеріалів, не рекомендованих або не схвалених виробником (постачальником);
- на вироби, які розбиралися або ремонтувалися протягом гарантійного строку самостійно, або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на проведення гарантійного ремонту.



УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни і проводити доробки, не передбачені заводом-виробником.

6 ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Основні технічні дані акумулятору моделі “CN-500W” наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Тип виробу	Акумулятор літій-іонний
Найменування параметра	Модель виробу / Значення параметру “CN-500W”
Вихідна потужність змінного струму, Вт	500
Номінальна ємність акумулятора, мА·/ Вт*год.	129600 / 479,52
Вихід постійного струму	Тип-с: 65Вт Тип-с: 100Вт QC3.0: 18Вт x 2; 12-16,8В/10А x 3 Бездротова зарядка: 15Вт
Вихідна напруга змінного струму, В	110 / 220
Діапазон температур для використання / зберігання, °С	0 – +45 / -5 – +35
Проектний час заряджання, год.	10, понад 90% для адаптера 5 понад 90% для швидкого заряджання PD 100W
Розмір виробу, мм	224 * 190 * 156
Маса нетто, кг	4,7

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці виробу.

Постачальник: ТОВ «ТЕКМАН», 02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30, контактний телефон: 0 800 330 432. Виробник та його адреса вказані в сертифікаті відповідності та (або) декларації відповідності технічним регламентам та пакуванні виробу. Строк служби виробу становить 3 роки з моменту придбання. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи і прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С із відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного й безпечногo використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин. Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ТЕКМАН».

Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в авторизованих сервісних центрах ТОВ «ТЕКМАН», зазначених у Гарантійному талоні (довідкова інформація: 0 800 330 432).

Виріб не підлягає обов'язковій сертифікації, декларуванню відповідності технічним регламентам та діючим нормам.

Виріб, який відслужив свій строк, знаряддя та пакування слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів.

7 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність акумулятору моделі “CN-500W” зазначені в таблиці 3.

Таблиця 3

Найменування	Кількість, од
Акумулятор	1
Адаптер	1
Індивідуальне пакування (картонна коробка)	1
Інструкція з експлуатації	1
Додаток № 1 (декларування відповідності)	1
Гарантійний талон	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін у технічні характеристики та комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

8 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, знаряддя та пакування разом із побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація та перевірка електроінструментів ТМ “ТЕКНМАН” повинні виконуватися тільки в авторизованих сервісних центрах ТМ “ТЕКНМАН”. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.



ПРИМІТКА. Торгова марка “ТЕКНМАН” безперервно працює над удосконаленням своїх виробів, тому ми зберігаємо за собою право на внесення змін у технічні дані, зазначені в цій інструкції з експлуатації (технічному паспорті), та комплектацію без попереднього повідомлення.

Для нотаток



**Ексклюзивний представник ТМ "ТЕКМАН" в Україні
ТОВ «ТЕКМАН»:**

02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30,
контактний телефон: 0 800 330 432.

tekhmann.com